

enGiga Net

Formblatt QoS-Standortkonfiguration



Standort

Firmenname mit Rechtsform

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ansprechpartner

Telefon

Erstanbindung

Typ	Carrier	Soll-Bandbreite	MTU-Size

Zweitenbindung

Typ	Carrier	Soll-Bandbreite	MTU-Size

QoS

#	Bezeichnung	Echtzeit	Diskriminator	Wert ¹	Maßstab ²	Wert ³
1						
2						
3						

Hinweis: Echtzeit darf nur für eine QoS-Klasse eingestellt werden.

- Bei den Diskriminatoren "IP-Adresse(n)" und "Protokoll/Port(s)" ist jeweils die Richtung (Quelle/Ziel), auf die sich die IP-Adressen oder Ports beziehen, anzugeben.
- prozentual: bezogen auf die tatsächliche Uplink-Geschwindigkeit
- Lasten bis zum angegebenen Wert werden ggf. priorisiert; Lasten oberhalb des angegebenen Wertes verhalten sich wie Best Effort

Beispiel:

Erstanbindung

Typ	Carrier	Soll-Bandbreite	MTU-Size
G.SHDSL 4Dr	envia TEL	10 M	1.500 Byte

Zweitenbindung

Typ	Carrier	Soll-Bandbreite	MTU-Size
n. a.			

QoS

#	Bezeichnung	Echtzeit	Diskriminator	Wert	Maßstab	Wert
1	Sprache (Voice, Sign., Fax/Modem)	ja	DSCP	EF, AF31, AF41	prozentual	20 %
2	Citrix	nein	Protokoll/Port(s)	TCP Ziel: 1494, 2598	prozentual	10 %
3	Best Effort	nein	ohne		prozentual	70 %